

Remolque estercolero semisólidos de 5000 Litros

Diámetro del deposito	Longitud aproximada	M.M.A
1.300 mm	5.750 mm	6.400 Kg
Neumáticos recomendados	Frenos / Ejes de serie	
500/60 R22.5 16 PLY Flotación	Freno a las 2 ruedas Ejes cuadrados de 80 mm con tambor de 350x60 en 8 espárragos	



Características generales

Nuestros remolques estercoleros montan ejes que permiten seguir las altas velocidades de los tractores modernos de hoy en día y están probados en cisternas de obra pública con jornadas de trabajo de 10 a 12 horas diarias. Freno con tambor de 350 de fundición y 8 espárragos que garantizan una máxima eficacia en el frenado. Por tanto mayor seguridad con menos potencia de tractor. Conexión de succión hidráulica y lateral manual de 6 pulgadas instalada de forma que facilita la operación de carga mejorando la limpieza interna de la cisterna, arrastrando hacia la salida el material e impidiendo que se asole al fondo.

Equipamiento de serie

Modelo de compresor: Hertell KD-8000.
Color rojo o verde.
Conexión de succión lateral manual.
Suspensión por ballesta al eje.
Puerta trasera \varnothing 1.300 mm.
Conexión de succión trasera hidráulica.
Manovacuómetro.
Visor de nivel de 4".
Freno hidráulico.
Un rompeolas.

Set de iluminación:
• Luces de posición.
• Luces de freno.
• Intermitentes.
Dos ojos visores de nivel.
Transmisión homologada con protección europea.
Manguera de succión y descarga.
Válvula de seguridad (presión y depresión).
Pata de apoyo con multiplicador hidráulico.

Equipamiento de opcional

Galvanizado.
Grifo de 1" 1/2.
Carga superior de 6 pulgadas.
Escalera lateral.
Visor de nivel de tubo de 80 mm.
Tapón ciego.
Cardan con nudo homocinético.
Compresor refrigerado o GARDA.
Codo de descarga de 90°.

Brazo de carga simple.
Batidor hidráulico.
Ballesta en lanza.
Pata de apoyo hidráulico con bomba.
Filtro entrada de aire.
Luces de trabajo.
Bidón.
Cajón de herramientas.
Girofaro - rotativo.